www.ardeagroupe.com

Fiche technique produit

ACETONE

Propriétés :

De manière générale, l'acétone est un excellent dissolvant. En effet, elle dissout les colles, les vernis, les peintures les taches sur le marbre, les mastics cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols. Elle permet aussi de détacher les traces de colle, peinture, feutre, encre, chewing-gums sur les tissus. Enfin, elle dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie…

Caractéristiques Physico Chimiques :

- Etat physique : liquide fluide
- Densité relative : 0,790 – 0,792 kg/l
- Point d'éclair : ≤ 21°C
- t°c auto-inflammation : 540°C

Mode d'emploi :

- Pour détacher les traces de fruits sur les marbres :
- Talquer avec le talc ONYX, verser de l'acétone, laisser sécher, retirer.

- Pour enlever les traces de colle, vernis, feutre, encre, traces de chewing-gum sur les tissus :
- Faire un essai préalable, puis tamponner avec un coton imbibé.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Bien refermer la bouteille après chaque utilisation.
- Utiliser et stocker dans un endroit frais et bien ventilé.
- L'acétone est incompatible avec de nombreux plastiques.
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Eloigner de toutes sources d'ignition.

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com

CODE	GENCOD	Condt.	Palettisation
C02051906	3183942910013	6x190ML	200 cts
C02050112	3183942910136	12x1L	66 cts
C02050504	3183942910532	4x5L	36 cts
C02052001	3183942910600	1X20L	42 uc

☞ *Important* : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.